



GRUPO

INFRA



PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Página

Cascos de seguridad
Caretas para soldar sombra fija
Caretas electrónicas para soldar
Protectores faciales
Refacciones para protectores faciales
Monogoggles
Gafas para soldar
Lentes de seguridad

96
98
100
101
101
102
102
102

Tapones auditivos
Mascarillas desechables
Respiradores
Cartuchos para respiradores
Equipo para trabajo en alturas
Ropa de protección
Guantes de seguridad

Página

108
109
110
111
112
113
115



Cascos de seguridad



INFRACAP

Ajuste matraca

8098	I-CP-210-M Blanco
8100	I-CP-210-M Rojo
8096	I-CP-210-M Amarillo
8099	I-CP-210-M Naranja
8101	I-CP-210-M Verde
8097	I-CP-210-M Azul

Ideal para cualquier industria (minera, construcción, petrolera, marítima).

Ajuste intervalos

8075	I-CP-210 Blanco
8085	I-CP-210 Rojo
8055	I-CP-210 Amarillo
8095	I-CP-210 Verde
8065	I-CP-210 Azul
8790	I-CP-210 Naranja



Resistencia	Clasificación
Tensión eléctrica de hasta 30,000 volts, contra impactos y altas temperaturas	Dieléctrico clase E, G y C

Normas

- NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89. 1-2014, ESPECIFICACIÓN CFE 8H341-02, PEMEX-EST-SS-058-2018, NMX-S-055-SCFI-2009, CSA-Z94.1-2005 y Nch 461

ALA ANCHA

Ajuste matraca

8041	1CP215 -1M Blanco
8591	1CP215 - 4MF Naranja (AV)
8323*	1CP215 - 3M Amarillo

Ideal para trabajadores expuestos a cables de alta tensión eléctrica, minería y trabajos a la intemperie (protege de los rayos solares).

Ajuste intervalos

8039	1CP215-1 Blanco
8044	1CP215-3 Amarillo
8052*	1CP215-6 Azul



Resistencia	Clasificación
Tensión eléctrica de hasta 30,000 volts, contra impactos y altas temperaturas	Dieléctrico clase E, G y C

Normas

NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89. 1-2014, ESPECIFICACIÓN CFE 8H341-02, PEMEX-EST-SS-058-2018, NMX-S-055-SCFI-2009.

Certificaciones de cascos
NOM-115-STPS-2009: Norma Oficial Mexicana – Seguridad – Equipo de protección personal – Cascos de protección – Clasificación, especificaciones y métodos de pruebas.
NMX-S-055-SCFI-2002: Seguridad – Equipo de protección personal – Cascos de protección industrial – Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.
ESPECIFICACIÓN CFE 8H341-02: Cascos de protección para la cabeza
PEMEX-EST-SS-058-2018: Cascos de protección para la cabeza
ANSI/ISEA Z89.1 – 2014: American National Standard for Industrial Head Protection Type I. Class E, G& C
Laboratorio de pruebas, acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) – Núm. de acreditación : MM-0377-047/12

* Sobre pedido



Aluminio anodizado

Cód. 8030* I-CA-285 (NATURAL)
Cód. 8025* I-CA-285 (AZUL)

Colores



Ideal para distinguir áreas de trabajo o identificación de ejecutivos, supervisores y visitantes

Resistencia	Ajuste	Clasificación
Protección contra impactos y contra penetración de objetos punzo cortantes	Intervalos	Clase C
- No provee protección contra riesgo eléctrico		

Fibra de vidrio

Cód. 8045 I-CV-255 (BLANCO)



Ideal para distinguir áreas de trabajo o identificación de ejecutivos, supervisores y visitantes
Cumple con las normas: NOM 115-STPS-2009 y NMX-S-055-SCFI-2009

Resistencia	Ajuste	Clasificación
Protección contra impactos, contra penetración de objetos punzo cortantes, altas temperaturas, tensión eléctrica soportable a 2,200 volts	Intervalos	Clase G
- Resistente a altos impactos y hasta 260 °C - Uso rudo - Ligero y fresco		

Refacciones

Suspensión con ajuste de intervalos

Cód. 8270 1210-NI INFRACAP



Descripción

Se adaptan a casco INFRACAP

Suspensión con ajuste de matraca

Cód. 8283 1210-NM



Descripción

Se adaptan a casco INFRACAP

Barbuquejo hipoalergénico con y sin barbilla

Cód. 8370 12254B Con barbilla
Cód. 8009 12254 Sin barbilla



Descripción

-De cinta elástica afelpada. Permite una sujeción firme del casco. Se adapta a cualquier tipo de casco con punto de sujeción en cumplimiento con lo especificado en la NOM 115-STPS-2009

Cubre polvo para casco

Cód. 8670



Descripción

Especialmente diseñado para cubrir la nuca y parte del rostro de rayos solares y polvo

Clasificación de cascos

CLASE E (Eléctrica): para protección de tensión eléctrica de 20,000 V por norma y superamos hasta 30,000 V y contra impactos

CLASE G (General): para protección de tensión eléctrica de 2,200 V contra impactos y altas temperaturas

CLASE C (Conductor): para protección únicamente contra impactos

Significado de los íconos



Fabricado en termoplástico con mayor resistencia



Sudadera de poliuretano afelpado, brinda frescura, absorción y confort



Fabricado con aluminio tratado térmicamente para dar mayor dureza



Resistente a altas tensiones eléctricas, capaz de resistir hasta 30,000 volts en perforación



Suspensión de 4 puntos, para absorber altos impactos



Resistente a altos impactos y temperaturas

Imágenes solamente ilustrativas



Caretas para soldar sombra fija

Euro-100 ventana fija
Cód. 8125 2-SC-100
Ajuste intervalos

FABRICADO

Material

Temoplástico

Categoría: sombra fija

Descripción

Suspensión de ajuste por intervalos. Ventana fija para lentes intercambiables. Ideales para trabajos caseros y trabajo ligero en talleres.

Normas

- ANSI/ISEA Z87.1-2015



2-SC-200 ventana fija
Cód. 8105 2-SC-200 ajuste intervalos
Cód. 8110 2-SC-200-M ajuste matraca

FABRICADO

Material

Placa de vidrio

Categoría: sombra fija

Descripción

Suspensión de ajuste por intervalos o matraca. Robusta y durable, amplia en su interior para mejor ventilación. Ventana fija para lentes intercambiables. Para trabajos en talleres y herrerías, mayor resistencia en trabajos continuos en áreas de temperatura elevada.

Normas

- ANSI/ISEA Z87.1-2015



2-SC-250 ventana móvil
Cód. 8115 2-SC-250
Ajuste matraca

FABRICADO

Material

Placa de vidrio

Categoría: sombra fija

Descripción

Robusta y durable, amplia en su interior para mejor ventilación. Ventana móvil para lentes intercambiables. Para trabajos donde se requiere estar observando los resultados con frecuencia, como punteo y proceso TIG.

Normas

- ANSI/ISEA Z87.1-2015



Arctron 2-SC-300
Cód. 8114 2-SC-300-V ventana móvil
Cód. 8116 2-SC-300 ventana fija
Ajuste matraca

FABRICADO

Material

Temoplástico

Categoría: sombra fija

Descripción

Ventana móvil o fija, con suspensión de ajuste de matraca. Diseñada para el máximo rendimiento. Ventana móvil o fija para lentes intercambiables. Para todo tipo de trabajo continuo en área de temperaturas elevadas, muy cómoda y ligera.

Normas

- ANSI/ISEA Z87.1-2015



Ventana panorámica
Cód. 8120 2-SC-400-12
Ajuste matraca

FABRICADO

Material

Nylon

Categoría: sombra fija

Descripción

Robusta y durable, amplia en su interior para mejor ventilación. Ventana Panorámica 5 ¼" y 4 ½" (113.4 mm x 133.3 mm). Incluye: lente sombra no. 12 y lente claro de policarbonato. Trabajo pesado

Normas

- ANSI/ISEA Z87.1-2015



Careta fija para casco ventana móvil
Cód. 8725

FABRICADO

Material

Aluminio

El casco se vende por separado

Descripción

Soporte de aluminio con resorte que ajusta a casi todos los cascos disponibles en el mercado. Fabricada con plásticos de alta resistencia. Ventana levantara de tamaño estándar (2"x 4-1/4").

Normas

- ANSI Z87.1 y EN175



* Sobre pedido

98

www.grupoinfra.com



Significado de los íconos



Fabricado en termoplástico con mayor resistencia



Fabricado con fibra de vidrio



Sudadera de poliuretano afelpado brinda frescura, absorción y confort

Refacciones para caretas: de fibra de vidrio y termoplástico

Cubierta de plástico para careta

Cód. 8122 CEP 932-740 Estándar
Cód. 8123 CEP 932-742 Panorámica



Descripción

- Utilizar para protección del cristal con sombra contra chisporroteo, para cualquier marca de careta.

Estándar: Diseñadas para caretas estándar 2" x 4.25" (5 cm x 11.43 cm), las chispas no se pegan en las micas. Duran 5 veces más que los cristales claros. Utilizar para protección del cristal con sombra contra chisporroteo, para cualquier tipo de careta.

Panorámica: Diseñadas para caretas con vista panorámica 4.5" x 5.25" (11.43 cm x 13.3 cm), las chispas no se pegan en la mica. Dura 5 veces más que los cristales claros.

Retenedor de lente

Cód. 8265 2-SC-ST



Se adapta a:

- Caretas (2SC100, 2SC100M, 2SC200, 2SC200M, 2SC250, 2SC300 y 2SC300V).

Suspensión con ajuste de matraca

Cód. 8275 2SCM21




Se adapta a:

- Todas las caretas y protectores faciales **2015 y anteriores**.

Lente de cristal panorámico

SOMBRA No. 12

Cód. 8225 2-LP-12 Lente de sombra No.12
Cód. 8210 CEP 932-442 Lente de policarbonato 11.43 X 13.33 cm




11.43 X 13.33 cm

Se adapta a:

- Careta 2SC400.

Cristal oscuro para careta

Cód. 8148 2-SC-10 sombra No. 10
Cód. 8139 2-SC-11 sombra No. 11
Cód. 8142 2-SC-12 sombra No. 12
Cód. 8144 2-SC-13 sombra No. 13



Cristal claro para careta


Cód. 8137 2-SC-C2

Se adapta a:

- Caretas (2SC100, 2SC100M, 2SC200, 2SC200M, 2SC250, 2SC300 y 2SC300V).

Mica de aumento claro

Cód. 8529 COM 932-146-150 1.5 Dioptrías
Cód. 8530 COM 932-146-250 2.5 Dioptrías



Descripción

- Micas transparentes con aumento, el diseño óptico ayuda a reducir la fatiga y la irritación ocular. Liviana, pesa sólo 1/3 de lo que pesa el cristal.
- Resistentes a la abrasión y al agrietamiento. Aumento de 1.5 y 2.5 dioptrías. Diseñada especialmente para usarse en caretas para soldar estándar y electrónicas. Ideal para usarse en vista cansada.

Suspensión con ajuste de matraca

Cód. 8845 2SCM22



Se adapta a:

- Todas las caretas y protector faciales **a partir de 2016**.

Imágenes solamente ilustrativas.



Caretas electrónicas para soldar

Línea Odisea 21

Ajuste matraca

Cód. 8702* Mica de reemplazo



8213 2SC702



8249 2SC702 - 6 Carbon Fiber

Cumple con las normas: EN379 / ANSI Z87.1 / CSAZ94.3

Descripción

- Nuevo diseño en su sistema de suspensión matraca y potencializado cartucho electrónico con 2 ajustes de regulación de sombra de 5 a 9 y de 9 a 13. Ofrece una protección total en cara, zona de las orejas y cuello. La nueva suspensión está equipada con un sistema de desplazamiento para acercar y alejar del rostro la careta para un equilibrio perfecto de productividad y confort. Cartucho electrónico recargable a base de luz solar y batería reemplazable, perillas de ajuste de sensibilidad y tiempo de aclaramiento. Calidad de cartucho 1/1/1/2.

Línea Eclipse

Ajuste matraca

NUEVA



8869* 2SC750 - 6CL Clásica



8867* 2SC750 - 1B0 Bons



81102 2SC750 - TRV Tatto Verde



81099 2SC750 - STR Tatto Roja



81098 2SC750 - SRF Deportiva

Cumple con las normas: EN379 / ANSI Z87.1 / CSAZ94.3

Descripción

- Ventana panorámica. Sombra variable No. 9-13. Sombra No. 4 en estado pasivo. Sensibilidad de ajuste. Recargable a base de luz solar y batería de litio, suspensión con ajuste de matraca. Velocidad de oscurecimiento de 1/25,000 s. Tiempo de retardo de oscuro a claro de 0.5 a 0.8 s. Medida del cartucho 110 x 90 mm.

Arctron

Cód. 8595 2SC603

Ajuste matraca



Cumple con las normas: EN379 / ANSI Z87.1 / CSAZ94.3

Descripción

- Con suspensión de ajuste tipo matraca que proporciona confort en su uso. Sudadera de máxima absorción. Careta con ventana panorámica sombra variable de 9 a 13. Sombra 4 en estado pasivo. Medida del cartucho 110 x 90 mm. Tiempo de reacción 1/25,000 s. Tiempo de retardo de oscuro a claro de 0.5 a 0.8 s. Perilla de ajuste para nivel de sombra. Sensibilidad de ajuste. Filtro visor de alta claridad. Energía solar y batería de litio.

Racing

Cód. 8704 WLD*SCAR-AH4

Ajuste matraca



Descripción

- Novedoso diseño e impresión de alto brillo autos de carreras. Para soldadura en proceso TIG desde 10 amperes. Sombra variable desde 9 hasta 13, (perilla externa de control de sombra de ajuste infinito). Velocidad de oscurecimiento de 1/25,000 s. Control de ajuste interno para pasar de estado oscuro a claro. Control de ajuste interno de sensibilidad. Combinación de baterías de litio reemplazables y celdas solares, tiempo de vida mínimo de 5000 horas arco. Protección contra rayos UV/IR como de sombra 15. Tamaño del cartucho 110x90x9 mm, área de visión 98x44 mm. La suspensión cuenta con ajuste de matraca con seguro.

* Sobre pedido



Protectores faciales

Clásico

Ajuste intervalos

Cód. 8259 3-PF-300-T



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007,
NRF-088 PEMEX-2011



Descripción

- Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Capacidad de abatimiento de 90°. Mica de policarbonato. Visor estándar 12" x 8". Útil para trabajos en los que se requiera protección de toda la cara, donde se maneja temperatura, protección contra chispas y salpicaduras. Suspensión con ajuste de intervalos.

Clásico

Ajuste matraca

Cód. 8257 3-PF-500-T



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007,
NRF-088-PEMEX-2011



Descripción

- Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Capacidad de abatimiento de 90°. Visor de policarbonato. Visor estándar 12" x 8". Útil para trabajos en los que se requiera protección de toda la cara, donde se maneja temperatura, protección contra chispas y salpicaduras. Suspensión con ajuste de matraca.

Tipo hongo

Ajuste matraca

Cód. 8256* 3-PF-500-HT



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007,
NRF-088-PEMEX-2011



NUEVO

Descripción

- Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Capacidad de abatimiento de 90°. Visor de policarbonato. Visor estándar 12" x 8". Útil para trabajos en los que se requiera protección de toda la cara, donde se maneja temperatura, protección contra chispas y salpicaduras. Suspensión con ajuste de matraca.

Protector facial BIONIC

Cód. 8444 S8500



Descripción

- Protector facial que ofrece excelente óptica que incrementa la visibilidad. Diseño ergonómico, combinando una protección superior. Ergonómicamente balanceado. Ofrece una protección incorporada para el mentón y cobertura extendida en la parte superior de la cabeza. Cuenta con varias posiciones para cualquier aplicación. Recomendado para trabajos en los que se requiera protección para toda la cara, donde se maneja temperatura, impactos, etc.

Refacciones para protectores faciales

Mica de reemplazo

Mica transparente para protector Clásico

Cód. 8005 3-PO-848-T Mica transparente

Mica transparente para protector tipo hongo

Cód. 8006* 3-PO-848-HT Mica transparente



Descripción

- Se adapta a protector facial 3PF300T y 3PF500T.
Policarbonato 100%.

Adaptador de plástico para casco

Cód. 8182* 11380030



Descripción

- Cabezal portavisor de plástico tipo universal, puede adaptarse a la gran mayoría de micas y protectores faciales. Su ajuste lateral ofrece un ajuste seguro y sellado sobre las viseras de cascos ranurados. Cumple con la normatividad ANSI/ISEA Z87.1-2010. Recomendaciones: Útil donde se trabaja continuamente con protección a cara, es completamente dieléctrico.

Significado de los íconos



Fabricado en termoplástico con mayor resistencia



Fabricado con fibra de vidrio



Fabricado con nylon



Sudadera de poliuretano afelpado brinda frescura, absorción y confort

Imágenes solamente ilustrativas.



Monogoggles

Monogoggle con ventilación general

Cód. 8251 3-PO-70



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1, NMX-S-057-SCFI y NRF-007-PEMEX

Descripción

- Máxima ventilación que incrementa la circulación del aire para áreas donde no haya vapores, polvos o rocíos tóxicos. Ideales para usarse en trabajos de esmerilado de metales o carpintería. Mica 100% policarbonato. Protección de alto y mediano impacto

Gafas para soldar

Gafas para oxicorte sombra No.6

Cód. 8185 2-SG-002C



Descripción

- Gafas para soldar con cristales claros y oscuros sombra No. 6 . Máxima ventilación sin empañamiento. Cómodas y ligeras que se ajustan a cualquier tipo de cara. Cumple con la norma ANSI ISEA Z87.1-2010. Utilizada en proceso de soldar y corte de oxiacetileno para trabajos continuos.

Cristales para gafas

Cód. 8146 2SG-6 Cristal oscuro sombra No. 6 (Par)

Cód. 8133 2SGC2 Cristal claro (par)

Se adaptan a: Gafas para oxicorte.



Lentes de seguridad

Significado de los iconos



Armazones de PVC muy suave y flexible, que contribuye a eliminar los puntos de presión



Banda de ajuste fabricado en Neopreno muy resistente, en caso de lentes con cordón porta lentes



Protección de alto y mediano impacto



Mica 100% policarbonato



Resistente al fuego



Mica reemplazable



Ideal para exteriores



Visión de 180 grados



Ideal para interiores



Patillas ajustables



Fabricados en material más ligero que no irrita la piel



Puente nasal universal



Protección contra rayos UV

Tabla de colores en anteojos de seguridad



Claro: VLT=90%: Para aplicaciones en condiciones de luz normal.



Ambar: VLT=88%: Para aplicaciones en condiciones de luz baja y mejora la definición.



Gris claro: VLT=35%: Para aplicaciones al aire libre o deslumbramiento.



Espresso: VLT=12%: Para aplicaciones al aire libre y cuando la luz del sol causa fatiga y tensión.



Gris Espejo: VLT=15%: Para aplicaciones al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos.



Infradura 2.0: VLT=35%: Para aplicaciones alrededor de donde se está soldando, cortando, etc.



Infradura 3.0: VLT=14%: Sombra 3.0, lente soldadura: Para aplicaciones alrededor de donde se está soldando, cortando, etc.



Infradura 5.0: VLT=2%: Sombra 5.0, lente soldadura: Para aplicaciones alrededor de donde se está soldando, cortando, etc.

* Sobre pedido

102

www.grupoinfra.com



Lentes de seguridad micas transparentes

Sport Vision 3000

Cód. 8319 3SV 3000-E-T



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015 y NRF-007-PEMEX-2008

Descripción

- Protegen la vista en todos los ángulos

Condiciones de trabajo

Con luz normal

Nemesis

Cód. 8429 JAC 19804

Cód. 8432 JAC 19805 Antiempañante



Cumple con las normas:
ANSI Z87.1

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave. Disponible con mica antiempañante

Condiciones de trabajo

Con luz normal

Highlander marco negro

Cód. 8491 SBB 5010DT



Descripción

- Proporciona el 99% de protección contra rayos UV, ofrece protección al deslumbramiento. Diseño deportivo que puede usarse como lente o goggle, puente nasal en espuma suave

Condiciones de trabajo

Con luz normal

Highlander marco negro-rojo

Cód. 8514 SBR5010DT



Descripción

- Proporciona el 99% de protección contra rayos UV, ofrece protección al deslumbramiento. Diseño deportivo que puede usarse como lente o goggle y puente nasal en espuma suave

Condiciones de trabajo

Con luz normal

Vision, 180

Cód. 8212 3V180-E-T



Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015 y NRF-007-PEMEX-2008

Descripción

- Excelente protección para personas que utilizan lentes de prescripción

Condiciones de trabajo

Con luz normal

Vision 3000

Cód. 8716 Gris



Cumple con las normas:
NRF-007-PEMEX / ANSI Z87.1

Descripción

- Protegen la vista en todos los ángulos

Condiciones de trabajo

Con luz normal

►► **CONSULTAR ICONOGRAFÍA EN LA PÁGINA 102** ◀◀

Imágenes solamente ilustrativas.



Lentes de seguridad micas transparentes

Línea EXOR marco negro **NUEVO**

Cód. 8858 3VEXOR-4

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con la norma: ANSI Z87.1

Descripción

- Lente de protección deportiva, dinámico y ergonómico. Frente de una sola pieza, brazos ergonómicos antiderrapantes, recubrimiento antirayado. Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad

Condiciones de trabajo Con luz normal

Spartan

Cód. 8216 A210

100% POLICARBONATO PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con las normas: ANSI/ISEA Z87.1-1989

Descripción

- Lente monolenticular, ópticamente correcto, con protecciones laterales, transparente VLT=90%. Con recubrimiento antirayaduras, antiestática, resistencia a salpicaduras químicas. Armazón azul, protección superior

Condiciones de trabajo Alrededor de donde se está soldando y/o cortando

Integra **NUEVO**

Cód. 8505

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con las normas: ANSI Z87.1

Descripción

- Protegen la vista en todos los ángulos

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Lentes de seguridad micas verdes

Venture II

Cód. 8317 SB1850SF sombra 5

100% POLICARBONATO PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con la norma: ANSI Z.87.1 + 99% protección UV

Descripción

- Diseño deportivo, armazón tipo camuflaje puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz del sol causa fatiga y tensión

Línea EXOR marco azul **NUEVO**

Cód. 8860 3VEXOR-3

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con la norma: ANSI Z87.1

Descripción

- Lente de protección deportiva, dinámico y ergonómico. Frente de una sola pieza, brazos ergonómicos antiderrapantes, recubrimiento antirayado. Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad

Condiciones de trabajo Con luz normal

Spartan

Cód. 8297 A200

100% POLICARBONATO PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con las normas: ANSI/ISEA Z87.1-1989

Descripción

- Lente monolenticular, ópticamente correcto, con protecciones laterales, transparente VLT=90%. Con recubrimiento antirayaduras, antiestática, resistencia a salpicaduras químicas. Armazón negro, protección superior

Condiciones de trabajo Alrededor de donde se está soldando y/o cortando

Lentes de seguridad micas expresso

Nemesis camuflaje bronce

Cód. 8522 JAC 3020706

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con la norma: ANSI Z87.1

Descripción

- Diseño deportivo, armazón tipo camuflaje puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz del sol causa fatiga y tensión

Nemesis

Cód. 8435 JAC 19860 sombra 5

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

Cumple con la norma: ANSI Z87.1

Descripción

- Diseño deportivo, armazón tipo camuflaje puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz del sol causa fatiga y tensión

* Sobre pedido



Lentes de seguridad micas verdes

INTEGRA
Cód. 8811 SB450SF Sombra 5

NUEVO

Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1

Descripción

- Patillas de nylon ligeras y ajustables. Lente de una sola pieza, fabricado en policarbonato de alta resistencia, resistente a rayaduras. Se adaptan a la mayoría de los lentes de prescripción

Condiciones de trabajo Alrededor de donde se está soldando y/o cortando

Lentes de seguridad micas grises

Spartan
Cód. 8298 A 201

Cumple con las normas:
ANSI Z87

Descripción

- Mica monolenticular gris, con recubrimiento HC (hardcoat), antirayaduras, ergonómico

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos

Sport Vision 3000
Cód. 8506 3SV 3000-E-G

Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NRF-007-PEMEX-2008 y NMX-S-057-SCFI-2002

Descripción

- Protegen la vista en todos los ángulos

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos

Nemesis JC
Cód. 8430 19806

Cumple con las normas: ANSI Z87.1

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos

Highlander marco negro-rojo
Cód. 8515 SBR5020DT

Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NMX-S-057-SCFI-2002 y NRF-007-PEMEX-2008

Descripción

Proporciona el 99% de protección contra rayos UV, ofrece protección al deslumbramiento, diseño deportivo que puede usarse como lente o goggle, puente nasal en espuma suave

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos

Vision 180
Cód. 8217 3V180-E-G

Cumple con las normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015, NMX-S-057-SCFI-2002 y NRF-007-PEMEX-2008

Descripción

- Excelente protección para personas que utilizan lentes de prescripción, utilizando éstos sin causar molestia alguna, lente libre de aberraciones

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos

Lentes de seguridad micas espejo

Línea EXOR marco negro lente gris
Cód. 8859 3VEXOR-2

NUEVO

Cumple con la norma: ANSI Z87.1

Descripción

- Frente de una sola pieza, brazos ergonómicos antiderrapantes, recubrimiento antirayado. Livianos para una mayor comodidad. Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.

Condiciones de trabajo Con luz normal

Exeter®
Cód. 8503

NUEVO

Cumple con las normas: ANSI Z87.1

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

►► **CONSULTAR ICONOGRAFÍA EN LA PÁGINA 102** ◀◀



TU CONOCES TU TRABAJO



PYRAMEX



NOSOTROS CONOCEMOS DE PROTECCION



Lentes de seguridad micas espejo

Nemesis

Cód. 8431 JAC 19808



Cumple con las normas: ANSI/ISEA Z87.1



Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Línea EXOR marco negro lente espejo

Cód. 8861 3VEXOR-1



Cumple con las normas: ANSI/ISEA Z87.1



NUEVO

Descripción


- Frente de una sola pieza, brazos ergonómicos antiderrapantes, recubrimiento antirayado. Livianos para una mayor comodidad. Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Avanté® marco negro

Cód. 8807



Cumple con las normas: ANSI Z87.1



NUEVO

Descripción


- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Waverton mica azul

Cód. 8093



Cumple con las normas: ANSI Z87



NUEVO

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Avanté® mica azul

Cód. 81106



Cumple con las normas: ANSI Z87.1



NUEVO

Descripción


- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Avanté® mica naranja

Cód. 8822



Cumple con las normas: ANSI Z87.1



NUEVO

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Zone II®

Cód. 8501



Cumple con las normas: ANSI Z87.1



NUEVO

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Trulock

Cód. 8502



Cumple con las normas: ANSI Z87.1



NUEVO

Descripción

- Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste

Condiciones de trabajo

Al aire libre y cuando la luz causa reflejos o destellos

Imágenes solamente ilustrativas.

►► **CONSULTAR ICONOGRAFÍA EN LA PÁGINA 102** ◀◀



Tapones auditivos desechables

Max, con cordón

Cód. 8267 MAX-30

Cumple con la norma: ANSI S3.19-1974, NRR33 dB

Descripción

- De espuma de poliuretano preformada de baja presión, máxima atenuación, empaçado individualmente en bolsa de plástico, siga las instrucciones del empaque.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	33 dB
-----------------------------------	-------

Tapones auditivos reusables

Smart Fit

Cód. 8021 Smart Fit SMF-30

Descripción

- Ofrece 25NRR de atenuación. Cuenta con estuche Hear Pack para mantener los tapones protegidos. Diseño higiénico que promueve una fácil limpieza. Ideal para operaciones de manufactura en línea, refinación de aceite y petróleo, minería, etc.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	25 dB
-----------------------------------	-------

Delator

Cód. 8772 Tapón

Certificado por la NVPFA de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

Descripción

- Tapón desechable fabricado en Pu Foam, cordón de PVC de 70 cm. Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad. La espuma del tapón fue prehumdecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular. 100% Hipoalergénico, presentación higiénica en bolsa individual sellada

Nivel de reducción de ruido (NRR)	33 dB
-----------------------------------	-------

AIRSOFT con cordón

Cód. 8264 Air soft DPAS-30R

Descripción

- Fabricado en material PVC. Cuenta con una burbuja de aire interna que permite absorber los ruidos y dejar pasar libremente las voces. 4 barreras que permiten una mejor adaptación.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	27 dB
-----------------------------------	-------

Laser-Lite bicolor

Cód. 8277 LL-30 c/cordón

Cumple con la norma: ANSI S3.19-1974, NRR32 dB

Descripción

- De espuma de poliuretano con cordón. Empaçado individualmente en bolsa de plástico, siga las instrucciones del empaque.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	32 dB
-----------------------------------	-------

Tapón auditivo en caja de plástico

Cód. 8968

Descripción

- Fabricado en gel de silicon. Ofrece 25NRR de atenuación. Cuenta con estuche para mantener los tapones protegidos y cordón plástico.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	25 dB
-----------------------------------	-------

Quiet con cordón

Cód. 8278 Quiet QD 30

Cumple con la norma: ANSI S12.6-1984, nivel de reducción de ruidos NRR26 dB

Descripción

- De espuma preformada, no requiere ser enrollado para su colocación, cuenta con una guía en el interior que permite introducir adecuadamente el tapón dentro del conducto auditivo, puede utilizarse por semanas, hasta meses, empaçado en su cajita plástica flip-top.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	26 dB
-----------------------------------	-------

Tapón auditivo tipo diadema

Cód. 8965

Descripción

- Cuenta con tapones de poliuretano PU y diadema de plástico ABS.

Nivel de reducción de ruido (NRR)	25 dB
-----------------------------------	-------

* Sobre pedido

108

www.grupoinfra.com



Significado de los íconos



Ideal para uso prolongado para largas jornadas de trabajo. No se use por más de una semana



Para usuarios con conductos auditivos sensibles, angostos reducidos



Colores de alta visibilidad para identificación de uso adecuado en las áreas de trabajo. CSA A(L)



Requiere ser enrollado antes de su inserción



Máxima comodidad, confortable



Lavable, asegúrese de tener las manos limpias antes de su colocación



Atenuación y reducción de ruidos



Se expande en el interior, brindando máxima comodidad y ajuste, anatómico



No debe lavarse



No es irritante, no alergénico

Mascarillas desechables

Mascarilla para soldador

Cód. 8328 215-GEO R95



Cumple con la norma:
NOM116-STPS-1994 en su tipo P-2 y N95

Descripción

Filtro de carbón activado para vapores orgánicos y gases ácidos, clip nasal, contacto suave.

Usos

Humos, neblinas y partículas sólidas sin aceite, gases ácidos y vapores orgánicos. Protección contra procesos de fundiciones de metales, corte con soplete y soldadura, procesos químicos, etc.

Mascarilla para soldador autógena y corte

Cód. 8304 215-V



Cumple con la norma:
NOM116-STPS-1994 en su tipo P-2 y N95

Descripción

Filtro de carbón activado para vapores orgánicos y gases ácidos, válvula de exhalación "FFS", clip nasal, contacto suave.

Usos

Humos neblinas y partículas sólidas sin aceite, gases ácidos y vapores orgánicos. Protección contra procesos de fundición de metales, corte con soplete y soldadura, procesos químicos, etc.

Mascarilla plegable para polvos y partículas

Cód. 8326 102-N95



Cumple con las normas:
NOM 116-STPS-1994 en su tipo P-1,
N95 y NMX-054-SCFI-2001

Descripción

Eficiencia mínima de 95%, plegable, clip nasal

Usos

Neblinas y partículas sólidas libres de aceite, protección contra polvos derivados de procesos industriales como corte, aserrado, pulido, lijado, etc.

Mascarilla para polvos y partículas

Cód. 8327 110-TM N95



Cumple con la norma:
NOM116-STPS-1994 en su tipo P-1, y N95

Descripción

Eficiencia mínima de 95%, clip nasal

Usos

Neblinas y partículas sólidas libres de aceite, protección contra polvos derivados de procesos industriales como corte, aserrado, pulido, lijado, etc.

Mascarillas CITRINO 8710-V N95

Cód. 8750 Azul
Cód. 8751 Verde
Cód. 8752 Naranja



Certificación de normas oficiales mexicanas y cumplen requerimientos NIOSH

Descripción

Con válvula de exhalación

Usos

Protege de polvos y neblinas tóxicas N95

Mascarilla CITRINO

Cód. 8746 CITRINO 8710 N95 varios colores

Colores Azul, Naranja y Verde



Certificación de normas oficiales mexicanas y cumplen requerimientos NIOSH

Descripción

Presentación 20 piezas

Usos

Protege de polvos y neblinas tóxicas N95

Imágenes solamente ilustrativas.



Mascarillas desechables

**Mascarillas CITRINO
carbón activado N95**

Cód. 8754 8720C

Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen requerimientos NIOSH



Descripción
Filtro de carbón activado N95
Usos
Protege de vapores orgánicos y gases ácidos

Mascarilla 8720CV

Cód. 8755 8720CV

Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen requerimientos NIOSH



Descripción
Con válvula de exhalación
Usos
Protege de vapores orgánicos y gases ácidos

Respiradores

**Respirador media
cara doble cartucho**

Cód. 8628 IMAX 9000-2



Descripción
Mascarilla de media cara de diseño robusto y ergonómico para usarse con los cartuchos IMAX 9001, 9022, 9003, 9004, 9005, 9006 y Filtros AE. Su sólida estructura es muy cómoda y tiene incorporado el sello facial de una pieza para mejor ajuste, sellado y confort. El arnés con soporte en la nuca.

**Respirador SIISA para
doble cartucho**

Cód. 8241 4M530-W

Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009



Descripción
Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, suave ajuste al contorno de la cara. Sistema de sujeción por medio de arnés con doble tirante. Cartuchos de fácil reemplazo para limpiarlos y usarlos en múltiples ocasiones. Para usarse con cartuchos de la serie 4C500: 8741, 8742, 8743, 8744, 8745

**Respirador SIISA
para un cartucho**

Cód. 8239 4M430-W

Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009



Descripción
Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, suave ajuste al contorno de la cara. Sistema de sujeción por medio de arnés con doble tirante. Cartuchos de fácil reemplazo para limpiarlos y usarlos en múltiples ocasiones. Para usarse con cartuchos de la serie 4C500: 8741, 8742, 8743, 8744, 8745

**Respirador OptiFit
cara completa**

Cód. 8382 762000



Descripción
Pieza facial de cara completa de silicona con dos conectores para ensamblar filtros o cartuchos Survivair de la serie S. Un excepcional campo de visión por el diseño del lente, de fácil mantenimiento, se vende con copa nasal incluida que evita el empañamiento, el lente incluye una capa antirayaduras, cuenta con cinco puntos de sujeción para un mejor sellado facial. Para usarse con cartuchos 8386 y 8385

* Sobre pedido

Imágenes solamente ilustrativas.



Cartuchos para respiradores

Cartucho para vapores orgánicos

Cód. 8710 9002



Descripción

Diseñado para protección respiratoria en atmósferas que tengan una concentración no mayor a 1,000 ppm de vapores orgánicos; con filtro para partículas y neblinas tóxicas con LMPE-PPT (8 horas). Para respirador media cara doble cartucho **código 8628**.

Cartucho químico vapores orgánicos y gases ácidos

Cód. 8593 9001



Descripción

Diseño para protección de atmósferas que tengan una concentración no mayor a 1000 ppm de vapores orgánicos; 10 ppm de cloro, 50 ppm de ácido clorhídrico, 50 ppm de dióxido de azufre. Para respirador media cara doble cartucho **código 8628**.

Radón y asbestos

Cód. 8594 9004



Descripción

Diseño para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, radionucléidos derivados del radón y asbestos, cuyo LMPE-PPT (8 horas) sea menor a 0.05 mg/m³ Para respirador media cara doble cartucho **código 8628**.

Multi-contaminantes

Cód. 8386 B100844



Descripción

Cartucho plástico para multicontaminantes con protección contra ambiente multicontaminado por vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de sulfuro, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, formaldehído y dióxido de nitrógeno, con entrada tipo rosca. Para respirador Optifit **código 8382**.

Vapores orgánicos y gases ácidos

Cód. 8385 B100344



Descripción

Cartucho plástico para multicontaminantes con protección contra ambiente multicontaminado por vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de sulfuro, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, formaldehído y dióxido de nitrógeno, con entrada tipo rosca. Para respirador Optifit **código 8382**.

Cartucho etiqueta negra

Cód. 8741 4C500-1 presentación de 2 piezas



Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009

Descripción

Protección contra vapores orgánicos en general, conteniendo una concentración no mayor de 1000 ppm de vapores orgánicos. Para respiradores SIISA **códigos 8239 y 8241**.

Cartucho etiqueta amarilla

Cód. 8743 4C500-3 presentación de 2 piezas



Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009

Descripción

Protección contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, bióxido de azufre y gases ácidos, conteniendo una concentración no mayor de 1000 ppm de vapores orgánicos y gases ácidos, 10 ppm de cloro, 50 ppm de cloruro de hidrógeno y 50 ppm de bióxido de sulfuro. Para respiradores SIISA **códigos 8239 y 8241**.

Cartucho etiqueta violeta

Cód. 8745 4C500-8 presentación de 2 piezas



Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009

Descripción

Protección contra polvos altamente tóxicos, partículas y humos conteniendo una concentración no mayor de 0.05 mg/m³. Para respiradores SIISA **códigos 8239 y 8241**.

Cartucho Olivo

Cód. 8742* 4C500-21 presentación de 2 piezas



Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplen con la NOM-116-STPS-2009

Descripción

Protección contra insecticidas y pesticidas. Conteniendo una concentración no mayor de 1000 ppm de vapores orgánicos menores e insecticidas. Para respiradores SIISA **códigos 8239 y 8241**.



Equipo para trabajo en alturas

Kit Ready Worker

Cód. 8460 TCK4007IU/6FT

Cumple con las normas: OSHA, ANSI y CSA

Descripción

Kit completo para trabajos en alturas con arnés de cuerpo completo y anillo D en la espalda, línea de vida de tipo paquete y conector a punto de anclaje. En material poliéster muy resistente. Para uso general ya sea en actividades de mantenimiento, remodelación, almacenaje, etc. No se recomienda su uso cuando haya trabajos de tipo soldadura, chispa constante y/o esmerilado.

Arnés de poliéster

Cód. 8463* T4007

Cumple con las normas: OSHA, ANSI y CSA

Descripción

Arnés ligero, hecho de poliéster de alta resistencia, con un anillo D en la espalda para detención de caídas y dos anillos D laterales para posicionamiento, conexiones en piernas y pecho del tipo hebilla. Para uso general ya sea en actividades de mantenimiento, remodelación, almacenaje, etc. Este arnés con anillos D laterales es utilizado cuando se requiere limitar el movimiento tipo péndulo. No se recomienda su uso cuando haya trabajos de tipo soldadura, chispa constante y/o esmerilado.

Kit contra caídas

Cód. 8653 KIT-P2

Descripción

Kit de protección para trabajos en alturas, sistema diseñado para la detención de caídas y maniobras de posicionamiento. Incluye: arnés JYR-10ECO para caídas de alturas con anillo D en costados y espalda. Banda de posicionamiento JYR-20CVN1-1M83CM. Punto fijo SS-PF90CM sirve como anclaje para el usuario. Amortiguador de impacto SS-AMC1-1M83CM. Mochila para una fácil transportación SS-MOCH.

Kit contra caídas

Cód. 8652* KIT-C1

Descripción

Kit de protección para trabajos en alturas, sistema diseñado para la detención de caídas. Incluye: arnés JYR-10A para caídas de alturas. Punto fijo SS-PF90CM sirve como anclaje para el usuario. Amortiguador de impacto SS-AMC1-1M83CM. Mochila para una fácil transportación SS-MOCH.

Línea de vida con absorbedor de impactos tipo paquete

Cód. 8467* T6111/6FTA

Descripción

Línea de 1,8 m de longitud y fabricada en material de poliéster color naranja. Cuenta con dos ganchos con seguro de apertura. Para uso general ya sea en actividades de mantenimiento, remodelación, almacenaje, etc. No se recomienda su uso cuando haya trabajos de tipo soldadura, chispa constante y/o esmerilado. Será punto importante el cálculo de caída libre, para la buena selección de la línea de vida que más convenga (distancia mínima de operación 6 m de altura).

* Sobre pedido



Ropa de protección

Polainas		Peto largo	Peto extra-largo	Mangas
Cód. 5278 620 Polainas		Cód. 5279 600 Peto 84 cm de largo	Cód. 5052 600/ L Peto extra-largo	Cód. 5280 630 Mangas
				
Material	Talla	Descripción		
Carnaza	Unitalla	Fabricados con carnaza gruesa y flexible, permiten la protección de partes vitales del soldador y su ropa contra salpique y escorias.		

Faja rígida		Faja elástica con 3 soportes	
Cód. 5381		Cód. 5823 Mediana Cód. 5824 Grande	
Material	Foam de baja densidad con respaldo textil	Talla	Mediana 32 a la 36 y grande 36 a 40
Talla	Grande	Descripción	Faja de soporte sacrolumbar elástica, cuenta con tirantes y tercer cinturón para un mejor ajuste.
Descripción	Confortable región abdominal con cierre de gancho y felpa, cuenta con esponja rígida en la parte interna del soporte, bies de polipropileno de alta resistencia.		

Protección de mezclilla

Capucha con contactel	Peto antisalpicaduras	Chamarra para soldador	Mangas para soldador
Cód. 5281 CP-5 Capucha con contactel	Cód. 5412 CP-7	Cód. 5647 Grande 38 - 42	Cód. 5413 18" 629 / 21" 629 ml
			
Material	Talla	Descripción	
Mezclilla	Unitalla	Fabricados con mezclilla de 14 oz., resistentes a salpicaduras de chispas de soldadura, para protección corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar aplicaciones en cualquier posición. Cada pieza está sólidamente cosida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a radiación UV y luz infrarroja, para la protección del soldador. Muy útiles en climas cálidos, dotados con listones de fácil ajuste.	

Imágenes solamente ilustrativas.



Ropa de protección

Chaleco tipo brigadista

Cód. 8911 NARANJA
Cód. 8912 AZUL



Talla: Unitalla

Descripción

Chaleco tipo brigadista, fabricado en tela 80% algodón, 20% poliéster con reflejante plata diamantado grado ingeniería de 1.5" de ancho en la parte del frente y espalda. Con alcance de 600 metros de distancia con norma ANSI/ISEA 107-99 tiras polipropileno / cierres plástico con bolsa para porta radio más dos bolsas con cierre en la parte frontal inferior y una en la parte trasera.

Jersey amarillo con reflejante horizontal plata

Cód. 8405 SR-1039AM



Talla: Unitalla

Descripción

Chaleco jersey de alta visibilidad, con reflejante textil en color gris de 2" de ancho. Unitalla.

Chaleco de seguridad carrillero

Cód. 8733 Chaleco de malla punto abierto verde



NUEVO

Talla: Unitalla

Descripción

Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Cuenta con cintas reflejantes

* Sobre pedido

Chaleco supervisor poliéster

Cód. 8913



Talla: Unitalla

Descripción

Tela 100% poliéster de alta visibilidad. Reflejante textil en color gris de 2" de ancho. Zipper de seguridad, de 45 cm de largo. Color naranja de alta visibilidad.

Chaleco de seguridad punto abierto

Cód. 8730 Chaleco de malla punto abierto naranja
Cód. 8731 Chaleco de malla punto abierto verde
Cód. 8732 Chaleco de malla punto abierto rojo



Talla: Unitalla

Descripción

Chaleco de malla de punto abierto, para una mejor ventilación y tiras reflectivas de alta visibilidad.

Impermeable tipo poncho

Cód. 5422* Estándar con gorro



Talla: Unitalla

Descripción

Impermeable capa manga para lluvia, tipo poncho talla estándar con gorro integrado de 35 milésimas de espesor. De 1.24 metros de ancho por 1 metro de largo, con broches laterales.

Imágenes solamente ilustrativas.



Guantes de seguridad Soldadura

Proceso MIG azul

Cód. 5273 112-AK

Fabricados con: Carnaza

Descripción

Tamaño estándar, para proceso MIG, guante de carnaza gruesa, resistente y flexible, alta durabilidad, excelentes para protección de soldadores de proceso MIG y electrodo revestido, con palma reforzada e hilo Kevlar.



Mixto largo

Cód. 5475 140

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción

Tamaño estándar. Guante de color natural combinado de carnaza largo y piel, reforzado en la palma. Ideal para trabajos pesados y de soldadura, teniendo una mayor suavidad para la realización de los mismos por tener la palma de piel por lo que se amolda mejor a la mano. No mancha la piel del trabajador ya que no contiene anilinas de color.



Proceso TIG

Cód. 5284 1600

Fabricados con: Piel

Descripción

Tamaño estándar. De flor de piel (pelibuey/bovino) suave, flexible al grueso de 0.9 al 1.2 mm de espesor (palma y dorso). El puño es de carnaza de res (vacuno) al grueso de 1.2/1.3 mm de espesor con doble engrase para hacerla más suave. Color anilina amarillo metanil (puño), avellana (flor de piel).



Proceso MIG

Cód. 5274 112 1420-PL

Fabricados con: Carnaza

Descripción

Tamaño estándar. Material carnaza de res (vacuno) al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor de 13" de largo, color natural al cromo, hilo calibre 30/4" algodón, forro de franela (molletón). Su diseño tipo americano con forro interior acojinado que hace que el trabajo se realice de manera cómoda. Resistente contra temperatura moderada, intermitentes, flexible.



Uso general

De carnaza corto / largo

Cód. 5275 100-CORTO

Cód. 5283 110-LARGO

Descripción

Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm de espesor con refuerzo interior en palma, color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón. Le permite al usuario trabajar en condiciones excelentes de seguridad. Ideal para carga de trabajos de soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción

Corto



Largo



Premium carnaza de primera

Cód. 5302 CORTO

Cód. 5303 LARGO

Descripción

Fabricados en carnaza y tela, para trabajo pesado. Palma reforzada. Dedo índice y correa en el nudillo completamente en piel. Puño de seguridad.

Corto



Largo



De piel reforzado

Cód. 5474 210-NP

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción

Confeccionado con flor de piel en toda la mano y reforzado en la palma con puño de carnaza. Ideal para trabajo pesado.



Palma reforzada

Cód. 5453 PRI 1232

Fabricados con: Piel

Descripción

Fabricados en carnaza y tela, para trabajo pesado. Palma reforzada. Dedo índice y correa en el nudillo completamente en piel. Puño de seguridad.



Tipo payaso

Cód. 5648 320

Descripción

Fabricados con: Mezclilla y palma de carnaza de res. Grueso de 1.2/1.4 mm de espesor color natural al cromo igualada y engrasada, puño resorte de algodón pulgar ergonómico para una mayor comodidad



Tejido

Cód. 5650 302 A/L

Cód. 8925 Azul

Cód. 8926 Naranja

Fabricados con: Algodón y PVC



Descripción

Tamaño estándar. Se ajusta a la mano para maniobras ligeras, antiderrapante, ambidiestro.



Guantes de seguridad

Manejo de maquinaria y herramientas

Para operador, de carnaza bicolor

Cód. 5244 230/C Guante corto

Fabricados con: Carnaza bicolor

Descripción
Tamaño estándar. Guante en carnaza de res (vacuno) al grueso de 1.2/1.4 mm de espesor con forro interior en palma y elástico en el dorso. Guante cómodo por la flexibilidad de la carnaza y el forro en la palma para trabajos de soldadura.



Operador piel reforzado en palma

Cód. 8531 210-GC

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción
Guante confeccionado con flor de piel en toda la mano con refuerzo en la misma, con puño de carnaza y resorte en el dorso para mayor ajuste, palma con pulgar de ala.



Operador con ajuste en muñeca

Cód. 5048 230-T

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción
Tamaño estándar. Guante de piel de res (vacuno) grueso 1.2/1.3 mm de espesor con ajuste de plástico (dieléctrico), color anilina amarillo metanil. Recomendaciones: Ideal para trabajos donde se requiera maniobrar con algún tipo de herramienta de mano.



Operador

Cód. 5465 DRP

Fabricados con: Piel de res curtida al cromo

Descripción
Ideal para operadores de maquinaria o trabajos que requieran precisión, trabajos eléctricos y manejo de herramientas. Excelente ajuste automático en la muñeca mediante resorte de alta resistencia. Bies de nylon que facilita el acceso de la mano.



Combinado piel-carnaza (corto)

Cód. 5464 DR Premium

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción
Tamaño estándar. Guante en piel, para operador, resorte de ajuste en muñeca. Fabricado en piel de vacuno y carnaza de importación.



Electricista

Cód. 5047 220-E

Fabricados con: Piel y carnaza

Descripción
Tamaño estándar, material en la palma y pulgar compuesto de piel de res (vacuno) grueso 1.2/1.3 mm de espesor con ajuste de plástico (dieléctrico) y en el dorso de la mano: piel grabada res con puño de carnaza al grueso 1.3/1.4 mm Ideal para trabajos donde se requiera maniobrar con algún tipo de herramienta de mano.



Especializados

Guante nylon INFRA®

Cód. 8942 SF1338

Fabricados con: Nylon y nitrilo

Descripción
Guante de nylon con nitrilo en la palma, excelente agarre y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiere sensibilidad y tacto.



Guante nylon negro **NUEVO**

Cód. 8943 SF1339

Fabricados con: Nylon y nitrilo

Descripción
Guante con nitrilo negro en la parte superior con felpa y puño de lona. Resistente a solventes, pinturas, aceites, abrasión, perforaciones, excelente sensibilidad, lavable, con puño de seguridad



Guante nylon nitrilo

Cód. 5662 210-NP

Fabricados con: Nylon y nitrilo

Descripción
Guante de nylon con nitrilo en la palma, excelente agarre y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiere sensibilidad y tacto.



Guante de corte N5 **NUEVO**

Cód. 80153 N5 T9

Fabricados con:

Descripción
Guantes de polietileno gris de alta densidad con fibra de vidrio recubierto de poliuretano gris



* Sobre pedido

Imágenes solamente ilustrativas.